

- ➔ **agent hydrophobe incolore, à pores ouverts**
- ➔ **le parapluie liquide**
- ➔ **pour l'extérieur et pour l'intérieur, diluable à l'eau, sans solvants**

Indications

AQUA-STOP est un agent hydrophobe à base d'eau. AQUA-STOP est à pores ouverts et non-filmogène. Protège et entretient les nouvelles ainsi que les anciennes couches.

AQUA-STOP a un effet parapluie:

Les gouttelettes d'eau glissent sans pénétrer – la surface reste sèche!

Les surfaces traitées avec ce produit restent sèches tout en pouvant continuer à respirer. De part sa combinaison chimique avec la base, AQUA-STOP dégage un effet de protection hydrophobe et un excellent accrochage avec le support.

Emploi

Comme traitement final incolore et hydrophobe sur des surfaces verticales en bois imprégnés, lasuré ou peints. Par ex. des revêtements de chalet, balcons, avant-toits, meubles de jardin etc.

Pour des traitements incolores pour le bois naturel extérieur, nous conseillons WOODCARE incolore. Le vieillissement naturel du bois ne peut être évité avec un traitement incolore.

Applications

au pinceau, par giclage, au rouleau, par trempage
AQUA-STOP doit être employé non-dilué. Si nécessaire (suivant la méthode d'application et l'utilisation) diluer avec de l'eau.

Rendement

80 - 200 g/m² selon le fond par couche

Données techniques

corps solides: AQUA-STOP mat env. 7 % / AQUA-STOP satin env. 9 %
séchage: temps de réaction env. 4 – 6 h à + 20°C

Informations

aspect: mat et satin (mi-mat)
couleur: incolore
emballages: (¾ l) 1 l / 2,5 l / 5 l / 25 l / 1000 l

Conservation

bien fermé et au frais se garde 12 mois

Classe de toxicité

libre **BAG T No 90217** **Transport:** pas de prescriptions spéciales
Le produit ne doit pas être mélangé aux eaux de source ou de ruissellement.
Veuillez lire la notice d'emballage sur nos produits avant l'utilisation.

Traitement ultérieur

avec AQUA-STOP (incolore) ou avec PERL-COLOR

Exemple d'utilisation

Revêtements extérieurs:

Bois extérieur:

2 – 3 x PERL-COLOR

1 x AQUA-STOP (mat ou satin)

Traitement incolore du bois:

Bois extérieur:

1 x WOODCARE

Nettoyage des appareils

avec de l'eau

Attention

AQUA-STOP peut réagir aux tanins (coloration brunâtre/jaunâtre).

Les surfaces traitées avec AQUA-STOP mat doivent être nettoyées à fond avant un traitement avec un autre système. AQUA-STOP satin peut être sans autre recouvert.

Sur des fonds blancs, faire des essais de graduation.

Sur des imprégnations à base de solvants ou des lasures à base d'huile, tester l'accrochage par un essai.