



Atmosphären-Lack

«Vernis atmosphère»
Vernis de résine synthétique, incolore

Fiche technique

Indications	Vernis atmosphère est un vernis de protection à base de résine synthétique. Résistant aux intempéries (pour l'extérieur und l'intérieur). Après séchage, le traitement est sans odeur.
Emploi	Vernis atmosphère est indiqué pour le traitement des parties mécaniques en bois telles que fenêtres, portes etc. Pour l'extérieur comme pour l'intérieur.
Applications	au pinceau, au rouleau, gicler Vernis atmosphère est prêt à l'emploi (au pinceau/rouleau). Bien remuer avant l'emploi.
Rendement	env. 150 grs au m2 par couche
Corps solides	environ 40 %
Séchage	env. 12 – 14 heures
Référence	Matités disponibles: soyeux Couleur: incolore Emballages: 1 et 5 l Diluant: Terpinette, dilutif synthétique
Conservation	bien fermé et au frais se garde min. 6 mois
Classe de toxique	Libre BAG T No 619000 Transport: RID/ADR Kl. 3 Ziffer 32c
Préparation	Pour les constructions en bois nécessitant une protection contre la pourriture et/ou les champignons ou/et contre les insectes, il est nécessaire d'imprégner en premier lieu avec un produit agréé BUVAL comme par exemple Lignol F extra.
Application	minimum 2 couches
Exemple d'utilisation	Fenêtres en bois, extérieur 1 x Lignol F extra (imprégnation) 2 x Lasure (par ex. Satilux) 2 x Vernis atmosphère incolore
Nettoyage des appareils	dilutif P-86, dilutif N-79 etc.
Attention	Bien remuer avant l'emploi.

BERNISCHE LACK- UND FARBENFABRIK
Böhme AG, Stationsstrasse 37, CH-3097 Liebefeld, Telefon 031/971 11 63, Telefax 031/971 78 22