



böhme ag

Stationsstrasse 37 , CH-3097 Liebefeld , Tel. 031/ 971 11 63 , Fax 031/ 971 78 22

Fiche Technique

Vernis 402 CAB

02503-f

VERNIS ECLAIRCISSANT durcissant à l'acide, incolore

VERNIS 402, à base de résines sélectionnées, montre sa valeur spécialement avec les bois clairs comme le pin, l'érable et le sapin. Ce vernis ne "ravive" pas la structure du bois et permet de garder presque son ton naturel.

VERNIS 402 possède une très bonne adhérence, aussi sur des bois finement poreux, ainsi qu'une adhérence intermédiaire exemplaire. Grâce à sa structure chimique ce vernis protège efficacement le bois du jaunissement naturel.

VERNIS 402 se prête pour des meubles et des agencements d'intérieur.

La Viscosité se monte de 38 - 40 secondes selon DIN 4 20 °C

CLASSE DETOXICITE LIBRE

BAG T Nr. 691000

Le produit contient du dilutif nitro et est inflammable. Prenez garde aux étiquettes d'avertissement (de toxicité) sur nos bidons.

ATTENTION

Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

VERNIS 402 mat est plus délicat à cause de sa composition éclaircissante, lors d'une filtration de graisses et d'huiles le pouvoir éclaircissant va disparaître. Ce produit résiste suffisamment à l'eau, à l'alcool de 40 %, au vin et au vinaigre.

APPLICATION

VERNIS 402 peut être utilisé avec le pistolet, airless, appareil à pression ou avec la couleuse. Le produit est prêt à l'emploi est peut être dilué suivant les besoins. **Dilutif Durolin N 79** peut être ajouté selon la technique d'application.

Le ponçage à main doit être effectué sans pression mais plutôt "glissant". Pour cela nous recommandons le papier à poncer gris clair, granulation 280/320. Pour le ponçage mécanique ce vernis se prête à chaque type de ponçeuse.

EMPLOI RECOMMANDE

Comme vernis à deux couches pour le laquage spécifique de boiseries de plafonds et de parois, ainsi que pour les bois clairs ou teintés clair. Comme couche de fond pour notre série de teintage positif "**2000**" à un seul passage.

1 litre **VERNIS 402** suffit pour environ 6 - 8 m² par couche.