

**Vernis cellulosique bicouche  
Vernis à 1 composant, incolore**

**Information technique**

<b>Description du produit</b>	Vernis précatylisé à 1 composant à base cellulosique pour l'intérieur. <ul style="list-style-type: none"><li>- résistant aux pvc</li><li>- sans aromates ni éthanol</li><li>- bonne résistance</li></ul>
<b>Champ d'utilisation</b>	Universellement à l'intérieur. Meubles d'habitation.
<b>Application</b>	pistolage pneumatique (gobelet), pistolage Airless, Airless avec soutien d'air, machine à rideau
<b>Rendement</b>	env. 100 - 150 g/m <sup>2</sup> par couche
<b>Données techniques</b>	Viscosité: env. 30 -33 sec. / DIN 4 mm / +20°C Extrait sec (vernis): 24 - 25 % Séchage: hors poussière après env. 9 min. touchable après 10 min. ponçable après env. 35 min. empilable après env. 40 min.  Densité: env. 0.91 kg/l
<b>Référence</b>	Matités disponibles mat, mi-mat, soyeux, brillant Couleur: incolore Emballages: 1, 5, 10 et 25 l Diluant: dilutif nitro N-79
<b>Durée du stockage</b>	Bien fermé et au frais minimum 6 mois
<b>Classe de toxicité</b>	4 <b>No OFSP T 619004</b> <b>Transport: RID/ADR classe 3 chiffre 5c</b>
<b>Traitement du support</b>	ponçage correct
<b>Application:</b>	minimum 2 couches sur du support approprié
<b>Finition:</b>	après séchage suffisant et égrenage possible avec le vernis EH Rapid (vernis précatylisé)
<b>Exemple d'application</b>	<b>Support: Noyer, ponçage grain 180</b> 1 x vernis EH Rapid ponçage grain 280 1 x vernis EH Rapid
<b>Nettoyage des appareils</b>	Nettoyant P-86, dilutif N-79