

Jet-Finish

Information technique

- ➔ **Vernis bicouche pour bois**
- ➔ **pour lames à l'intérieur**
- ➔ **diluable à l'eau**

Description du produit	Vernis bicouche industrielle non-janissant à base de l'eau. Application rapide et facile.		
Champ d'utilisation	lames, agencements en bois, constructions intérieur		
Application	machine à rideau ou pistolet		
Rendement	env. 80 - 125 g/m ² par couche		
Données techniques	Viscosité:	env. 35 sec. / DIN 4 mm / +20°C	
	Extrait sec (verniss):	env. 32 – 34 %	
	Séchage:	hors poussière après env. 20 - 60 min. touchable après env. 40 min. ponçable après env. 2 – 3 h empilable après env. 6 – 8 h	
	Densité:	env. 1.02	
Référence	Matités disponibles:	<u>mat</u> (extra-mat, mi-mat soyeux, brillant)	
	Couleurs:	incolore	
	Emballages:	1 l / 5 l / 10 l / 25 l / 1000 l	
	Diluant:	avec de l'eau	
Durée du stockage	6 mois dans le bidon d'origine fermé (au frais)		
Classe de toxicité	libre	No OFSP T 619000	Transport: ---
Traitement du support	ponçage du bois		
Application:	minimum 2 application		
Exemples d'application	lames à l'intérieur		
	1 x Jet-Finish mat	ou 1 x Jet-Grund incolore	
	égrénage intermédiaire grain 240 – 320		
	1 x Jet-Finish mat	1 x Jet-Finish mat	
Nettoyage des appareils	avec de l'eau ou Jet-Reiniger		
Informations important	Sensible au gel! Aussi disponibles: <u>Jet-Finish mat éclaircissant</u>		

BERNISCHE LACK- UND FARBENFABRIK
Böhme AG, Stationsstrasse 37, CH-3097 Liebfeld, Telefon 031/971 11 63, Telefax 031/971 78 22

Böhme AG: Ces informations sont basées sur l'état actuel de la technique et s'appuient sur une longue expérience et des recherches approfondies. Elles ont pour but de vous conseiller mais ne dégagent pas le client de sa responsabilité de contrôler le produit en fonction de son application et il ne saurait en découler aucune obligation légale. 20113f-021219